



**I COLORI,  
COME I LINEAMENTI,  
SEGUONO  
I CAMBIAMENTI  
DELLE EMOZIONI,**



**WORK  
SPACE**  
PITTURA MURALE

WORK SPACE è un marchio COLORIFICIO CIRPA Srl - Roma



# WORK SPACE

PITTURA MURALE

I COLORI, COME I LINEAMENTI,  
SEGUONO I CAMBIAMENTI DELLE EMOZIONI,

SCHEDA APPLICATIVA

# WORK SPACE

PITTURA MURALE

ALTE PRESTAZIONI  
Designer's Paint

WORK SPACE è un marchio COLORIFICIO CIRPA Srl - Roma





# WORK SPACE

PITTURA MURALE

## IL PRODOTTO

### PROPRIETÀ

- Estrema resistenza agli schizzi d'acqua e macchie
- Prodotto perfetto per pareti interne ed esterne
- Traspirante per la migliore soluzione in ambienti umidi
- Facilità di pulizia ai lavaggi con i comuni detergenti
- Ottima lavabilità e eccellente copertura a mano unica
- Elevata durata e resistenza agli urti
- Aspetto opaco e vellutato al tatto
- Facile applicazione a rullo e pennello
- Gradevole profumo a lento rilascio
- Colori luminosi e puliti, altamente decorativi
- Pronto all'uso, nessuna diluizione
- Idrorepellente
- Non necessita di nessuna preparazione di fondo
- Non gocciola durante l'applicazione
- Rapida essiccazione ( al tatto in 20 minuti )
- Notevole risparmio di mano d'opera
- Esente da solventi e sostanze nocive all'ambiente e alle persone
- Certificata HCPA Rapporto n. 408823 Istituto Giordano
- Ideale anche per una manualità inesperta



### ASPETTO FINALE DELLA SUPERFICIE

WORK SPACE è una pittura con un aspetto finale eccellente ed emozionante. Il tratto distintivo lo manifesta al tatto dopo l'applicazione. La descrizione dell'aspetto esteriore di una pittura dovrebbe essere completa e dettagliata, in modo da catturare tutte le caratteristiche visive dell'opera d'arte.

Vellutata al tatto.

Il colore si manifesta in base al fascio di luce naturale e/o artificiale texture liscia ed avvolgente in una combinazione di cromie di colori che rendono unici i tuoi ambienti.

WORK SPACE è un marchio COLORIFICIO CIRPA Srl - Roma





# WORK SPACE

PITTURA MURALE

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ideale per gli ambienti di passaggio come scale e corridoi o in cucina e nelle camere dei bambini dove si necessita di molta manutenzione. Adatto anche a luoghi pubblici molto frequentati come scuole, ospedali, hotel, uffici ed in tutti gli ambienti dove necessita una resistenza maggiore all'usura e alla sporcizia. E' diverso da tutte le altre pitture lavabili presenti sul mercato, perché crea una barriera permanente che non consente a sostanze idrosolubili di penetrare e danneggiare la finitura. Questo film protettivo è caratterizzato da una maggior durata rispetto alle idropitture tradizionali, riducendo così la frequenza di manutenzione e l'impatto ambientale. E' facile da pulire.



La sua speciale barriera protettiva garantisce un risultato ottimale con una semplice passata di spugna. Le pareti tinteggiate possono essere smacciate più volte senza rovinare o scolorire la finitura. Eccellente lavabilità e copertura, ideale per la protezione delle pareti dagli schizzi, dai lavaggi e dall'abrasione. Possiede una buona resistenza ai comuni detergenti domestici ed è pertanto la soluzione ideale per l'applicazione su superfici interne, nonché per ambienti che necessitano di una protezione duratura dai graffi.

WORK SPACE è un marchio COLORIFICIO CIRPA Srl - Roma





# WORK SPACE

PITTURA MURALE

## SUPPORTI IDONEI

• Intonaci civili interni nuovi o pretrattati • Gesso e cartongesso • Rasature fini • Vecchie pitture • Carta da parati \* stucco veneziano \* spatolato

**PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO:** Le superfici non devono presentare impurità, distaccamenti e devono essere asciutte.

- **supporti nuovi, puliti, asciutti e stabili:** applicare direttamente la pittura murale WORK SPACE sulla superficie da trattare.

- **Intonaci tradizionali a calce-cemento** non è necessario l'utilizzo del fondo fissativo isolante. Applicare direttamente la pittura murale WORK SPACE sulla superficie da trattare.

-- **Intonaci nuovi con finitura al civile e gesso compatti:** Attendere la totale stagionatura; accurata spazzolatura per rimuovere le incoerenze; applicare una mano di WORK SPACE nel colore della finitura desiderato

- **Intonaci e rasature a gesso irregolari mai tinteggiati:** Uniformare le superfici rasandole con STUCCO IN PASTA oppure in POLVERE, attendere la totale essiccazione e carteggiare per eliminare sbavature ed eccedenze di stucco; applicare una mano di WORK SPACE , nel colore della finitura desiderato

- **Cartongesso nuovo:** Stuccare eventuali buchi e irregolarità con STUCCO IN PASTA oppure in POLVERE ; attendere la totale essiccazione e carteggiare per eliminare sbavature ed eccedenze di stucco. Applicare

una mano di WORK SPACE , nel colore della finitura desiderato

- **Vecchie pitture traspiranti di buona qualità o lavabili ben ancorate:** Stuccare eventuali buchi e irregolarità con STUCCO IN PASTA oppure in POLVERE; attendere la totale essiccazione e carteggiare per eliminare sbavature ed eccedenze di stucco. Applicare una mano di WORK SPACE nel colore della finitura desiderato

- **Vecchie pitture a tempera:** Controllare che non ci siano distacchi ed eventualmente rimuovere la parte ammalorata. Uniformare le superfici rasandole con STUCCO IN PASTA oppure in POLVERE. Applicare a pennello o rullo su tutta la superficie WORK SPACE , nel colore di finitura scelto

- **Supporti non stabili precedentemente applicati con pitture o smalti:** asportare le vecchie pitture se non ancora bene. lavare accuratamente. uniformare le superfici rasandole con STUCCO IN PASTA oppure in POLVERE. Applicare a pennello o rullo su tutta la superficie WORK SPACE , nel colore di finitura scelto

- **Aree con presenza di muffa:** rimuovere meccanicamente muffe e funghi grattando, carteggiando e spazzolando. Lavare le zone con un detergente idoneo e lasciar asciugare completamente. E' consigliabile appurare la causa della formazione delle muffe e porvi rimedio.

- **Zone con tracce di nicotina:** lavare le tracce persistenti di impurità e permettere di asciugare completamente. Applicare a pennello o rullo su tutta la superficie WORK SPACE , nel colore di finitura scelto.

WORK SPACE è un marchio COLORIFICIO CIRPA Srl - Roma





# WORK SPACE

## PITTURA MURALE

# CAMPI APPLICAZIONE PREPARAZIONE DEL MATERIALE

### ISTRUZIONI PER LA LAVORAZIONE



Miscelare bene prima dell'uso

Miscelare accuratamente prima dell'uso. Non diluire con nessun altro prodotto. Eventuali miscelazioni alterano le caratteristiche tecniche e le qualità del prodotto.



Non diluire pronto all'utilizzo



A base di acqua

E' applicabile tal quale senza diluzione e nella maggior parte dei casi copre con solo una mano. Prima mano: applicare la pittura tal quale o nel caso di supporti con elevato assorbimento, diluita con al max. il 5% di acqua.



A pennello



A rullo




Airless/Airmix

A pennello, rullo o con sistema a spruzzo.



schiarire

Eventuale mano a finire: applicare dopo 4-6 ore la pittura tal quale Al fine di ottenere finiture più uniformi, in particolare quando si applicano colori intensi e/o brillanti, dopo aver distribuito in modo uniforme la pittura, orientare la rullata/pennellata incrociate.



Temperatura minima per la lavorazione non inferiore a +15°C

Non applicare con temperatura inferiore a +5°C o superiore a +30°C, né con umidità superiore a 80%.



Lavare il pennello/ il rullo con acqua



Lavare gli utensili con acqua subito dopo l'uso




Pulire accuratamente la superficie e asciugarla




a straccio

La superficie murale deve essere sana, asciutta, ben aderente. Esente da efflorescenze saline o risalite d'acqua con presenza di umidità. Non applicare su supporti freschi e con presenza alcalina, pertanto è consigliato rispettare un minimo di carbonatazione di almeno quattro settimane.



Resa ca. 10-15 m²/l per mano

10-15 m²/l per mano, secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto. Il valore riportato deve considerarsi indicativo poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti o al sistema di applicazione adottato.



Evaporazione

I tempi di essiccamento aumentano in caso di basse temperature e alti livelli di umidità. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni ambientali non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.



Ottima protezione UV e contro le intemperie, elevata stabilità cromatica

Tempo essiccazione: Secco al tatto h 2 ÷ 3 Secco in profondità h Max 12 Sovraverniciabilità Dopo 4-6 h Superficie di applicazione



Pitture murali per l'interno su superfici



Materiali edili per l'esterno (pittura per la facciata)



Materiali edili per l'esterno e l'interno (pittura per la facciata)

per impiego su muri interni ed esterni

### ULTERIORI INFORMAZIONI



Proteggere dal gelo



Prodotto sensibile all'umidità



Immagazzinare al fresco/Proteggere dal sole



Chiudere dopo l'uso



Consultare la Scheda di sicurezza, le Direttive di lavoro e la Scheda tecnica

WORK SPACE è un marchio COLORIFICIO CIRPA Srl - Roma





# WORK SPACE

PITTURA MURALE

## CONSIGLI UTILI

**AVVERTENZE :** WORK SPACE va applicato su supporti perfettamente asciutti, stagionati e compatti. Se applicato nel colore bianco o in colori chiari su superfici di colore molto contrastante, oppure per tinte particolarmente brillanti, per ottenere la totale copertura, si consiglia di applicare preventivamente una mano di WORK SPACE puro. Per la pulizia delle superfici tinteggiate si raccomanda l'impiego di spugne morbide e di acqua miscelata con detergenti neutri nel rapporto 5 L di acqua 35 ml. Evitare l'uso di stracci o panni abrasivi e detergenti contenenti alcool o solventi di qualunque tipo. Il prodotto se applicato in ambienti con elevato tasso di umidità, persistente nel tempo, non garantisce le sue prestazioni.

**Applicazione :** Oltre ai criteri tecnici già citati, l'applicazione in sé svolge un ruolo importante. Seppur una pittura vanta ottime caratteristiche tecniche, l'essere applicabile in maniera agevole e semplice, soprattutto per gli utenti non esperti. WORK SPACE è formulata specificamente per tutti gli ambienti, ed è caratterizzata da una facilità di applicazione che consente di ottenere risultati ottimali anche a chi per la prima volta si appresta e si cimenta in opere di verniciatura.

### Riferimenti normativi

Il prodotto in esame è stato sottoposto a: - norma UNI 10792:1999 determinazione della presa di sporco secondo le prescrizioni della; - norma UNI 11021:2002 cessione di odore secondo le prescrizioni dell'appendice "A" "Metodo per la determinazione della cessione di odore di pitture e vernici" della; - norma UNI

10560:1996; determinazione della resistenza al lavaggio secondo le prescrizioni della- resistenza a particolari agenti di lavaggio con detergente di tipo "A", "B" e "C" secondo le prescrizioni del paragrafo 8.4 "della; norma UNI 11021:2002 Resistenza a particolari agenti di lavaggio" resistenza a particolari agenti di disinfezione con disinfettante di tipo "D" secondo le prescrizioni del paragrafo 8.5 norma UNI 11021:2002 "Resistenza agli agenti di disinfezione" della.

WORK SPACE è una pittura murale per le pareti interne ed esterne, con la quale possiamo ridonare vita o proteggere i muri di uffici, casa, ambienti da lavoro, ecc. Che siano supporti nuovi o già precedentemente applicati quello che più ci preme è ottenere un buon risultato col minimo sforzo. WORK SPACE classe 1 ha la migliore copertura. WORK SPACE raggiunge le prestazioni ottimali di resistenza, solo dopo aver completato il processo completo di polimerizzazione che avviene dopo circa a 3 giorni ad una temperatura di 23°C e 65% di umidità relativa.



*Note Tutte le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti Vi invitiamo a contattare il ns. Servizio di Assistenza Tecnica. Inoltre, per la corretta preparazione dei supporti e l'applicazione dei prodotti valgono le regole della posa a regola d'arte, così come riportato nel quaderni tecnici Md.7.5/B -R2 2 CIRPACOLOR "La preparazione dei supporti in muratura", che vi invitiamo a consultare sul sito [www.cirpacolor.com](http://www.cirpacolor.com).*

WORK SPACE è un marchio COLORIFICIO CIRPA Srl - Roma





# **WORK SPACE**

**PITTURA MURALE**